



## Montážní dílna



### Příklad provedení:

- samonosná konstrukce PUR panely spojené lepením síla
- venkovní lemovací lišty Al – ELOXOVANÉ PROVEDENÍ, vnitřní lišty Al
- uvnitř nástavby kolem spodního obvodu stěn okopový plech L 260x50
- podlahový i pomocný rám žárově zinkovaný
- ložní plochu nástavby tvoří vodovzdorná překližka v protiskluzovém provedení
- 2x boční dveře jednokřídlé, 2 x schránka pro elektrocentrálu a nářadí
- zadní dveře dvoukřídlé, 5x okno (2x posuvné, 3x pevné )
- nezávislé naftové topení - prostor pro mechaniky
- 1 x elektrocentrála 230/400 V ( 4 KW )
- elektroinstalace 230v a 400V, osvětlení 230V 3x ( 2x sílna 1x prostor pro převoz mechaniků
- schránka pro žebřík, zadní i boční portály dveří z nerezových profilů
- plastové blatníky + zábrany proti podjetí
- 3x standardní osvětlení 24V prostoru nástavby ovládané z kabiny řidiče
- předepsané vnější osvětlení , reflexní cedule na zadních dveřích // // \\\ \
- výsuvné schodiště - zadní vrata

### Doplňky pro nástavbu:

#### **vnitřní:**

Zabezpečení nákladu: kotvící lišty, rozpěrné tyče, kotvící oka a pásy  
Ochrana nástavby: okopové plechy, gumové dorazy  
Osvětlení nákladového prostoru: LED, ŽÁROVKOVÉ

#### **venkovní:**

Bezpečnost: majáky, nápadné značení vozidel, ADR schránky.  
Jištění otevřených dveří : T-aretace, páková aretace, západková aretace  
Ostatní prvky: nástupní schůdky, výsuvné, pevné, výsuvné schody, nakládací a nájezdové rampy,  
schránky na nářadí, barel na vodu, schránky na hasicí přístroje, náporové a elektrické ventilátory,  
větrací mřížky, okna, světlíky.

### **chlazení, topení a pomocné prvky:**

Nabízíme možnost výběru transportního chlazení od dvou světových výrobců tohoto zařízení.  
Zdvihací hydraulické plošiny.  
Spoilery a spací kabiny.  
Nezávislá topení.

