



vestavba MASO VE VISU



Příklad provedení:

- vnitřní prostor vyplněný zesílenou izolační hmotou – (polystyren, polyuretan, ...)
- výztuhy pro zavěšení drah pro háky
varianty drah: „C” profil (doporučujeme - menší hmotnost) případně EURO profil
- izolace je uzavřena vrstvou sklolaminátu s povrchovou úpravou – bez spojů a nýtů !
- pod izolační vrstvou je integrován držák chladicího agregátu a jeho příslušenství (odvod kondenzátu, přívodní potrubí a elektroinstalace)
- ložnou plochu tvoří vodovzdorná překližka
- ukončovací lišty podlahy Al nebo v nerezovém provedení
- podlaha i podběhy – zateplené
- boční dveře - vkládané dvoukřídlé +rám dveří nerez
- zadní dveře - vkládané dvoukřídlé +rám dveří nerez
- povrch podlahy tvoří litá pryskyřice – hladké provedení v ceně vestavby !!!
- chladírenská jednotka s odpovídajícím výkonem

- LÉTY PROVĚŘENÉ PŘÍKONENÍ - vnitřní prostor nepraská! Prostor vestavby je omyvatelný, použité materiály jsou schváleny pro nepřímý styk s potravinami

Možné doplňky za příplatek:

ochrana nákladového prostoru:

- okopové plechy

podlaha:

- litá s protiskluzovou úpravou
- hliníková (Al)
- nerezová (INOX)

zajištění nákladu:

- aretační lišta (stěny)
- rozpěrná tyč (stěna / stěna)
- kotvicí oka v podlaze

ostatní:

- LED osvětlení nákladového prostoru
- zapisovač teploty
- nezávislé topení
- transportní chlazení s elektropohonem
- zapuštění jednotky do střechy vozidla
- čalounění stropu (v případě že vozidlo nemá dvojitý strop a je požadované zapuštění
- hák na maso pro „C” profil nebo EURO profil