



Izotermická (IZO) nástavba



Příklad provedení:

- samonosná konstrukce, PUR panely spojené lepením síla
- venkovní lemovací lišty Al – ELOXOVANÉ PROVEDENÍ, vnitřní lišty Al
- uvnitř nástavby kolem spodního obvodu stěn okopový plech L 260x50
- podlahový rám izolovaný, pomocný rám žárově zinkovaný
- ložní plochu nástavby tvoří vodovzdorná překližka v protiskluzovém provedení
- zadní portály dveří z nerezových profilů, hydraulické čelo a klapačka
- bez bočních dveří
- plastové blatníky + zábrany proti podjetí
- 3x standardní osvětlení prostoru nástavby ovládané z kabiny řidiče
- předepsané vnější osvětlení , reflexní cedule na zadních dveřích // // \\\ \
- střešní spoiler v barvě vozidla
- aretáční lišta drážka - díra, tyč rozpěrná s teleskopem a pružinou
- hydraulická plošina 1500. Kg / 1750 mm)
- příprava pro případnou montáž chladírenské jednotky

Doplňky pro nástavbu:

vnitřní:

Zabezpečení nákladu: kotvící lišty, rozpěrné tyče, kotvící oka a pásy
Ochrana nástavby: okopové plechy, gumové dorazy
Osvětlení nákladového prostoru: LED, ŽÁROVKOVÉ

venkovní:

Bezpečnost: majáky, nápadné značení vozidel, ADR schránky.
Jištění otevřených dveří : T-aretace, páková aretace, západková aretace
Ostatní prvky: nástupní schůdky, výsuvné, pevné, výsuvné schody, nakládací a nájezdové rampy, schránky na nářadí, barel na vodu, schránky na hasící přístroje, náporové a elektrické ventilátory, větrací mřížky, okna, světlíky.

chlazení, topení a pomocné prvky:

Nabízíme možnost výběru transportního chlazení od dvou světových výrobců tohoto zařízení.
Zdvihací hydraulické plošiny.
Spoilery a spací kabiny.
Nezávislá topení.