



# Pekařská nástavba



## **Příklad provedení:**

- samonosná konstrukce, PUR panely spojené lepením síla ( BÍLÁ BARVA),
- venkovní lišty Al ELOX, vnitřní lišty Al
- uvnitř nástavby kolem spodního obvodu stěn okopový plech L 180x50
- pomocný i podlahový rám žárově zinkovaný
- ložní plochu nástavby tvoří vodovzdorná překližka uzavřená litou podlahou – hladké provedení
- zadní i boční portály dveří z nerezových profilů – snížený práh
- pevná konstrukce dveří, zadní dveře dvoukřídlé s T aretací a okopovým plechem
- tyčové zavírání 1/1, Ø 22.mm umožňující uzamčení nástavby - 2/2 panty
- boční dveře : na pravé straně nástavby, 1x boční jednokřídlé dveře, 1x dvoukřídlé dveře
- 2x mezistěna oddělující prostor pro chlazené výrobky, panty, závěsy, madla v nerezovém provedení
- plastové blatníky + zábrany proti podjetí, -3x zapuštěné osvětlení prostoru nástavby ovládaní z kabiny řidiče
- 4x větrací mřížka nerez, -el. ventilátor – ovládaní z kabiny řidiče, na stěnách nástavby 3 x okopový plech
- předepsané vnější osvětlení – přední světla s Al krytkou, gumový doraz po celé šířce zadního portálu
- chladírenská jednotka, střešní spoiler v barvě vozidla, DRŽÁK REZERVY

## **Doplňky pro nástavbu:**

### **vnitřní:**

Zabezpečení nákladu: kotvící lišty, rozpěrné tyče, kotvící oka a pásy  
Ochrana nástavby: okopové plechy, gumové dorazy  
Osvětlení nákladového prostoru: LED, ŽÁROVKOVÉ

### **venkovní:**

Bezpečnost: majáky, nápadné značení vozidel, ADR schránky.  
Jištění otevřených dveří : T-aretače, páková aretače, západková aretače  
Ostatní prvky: nástupní schůdky, výsuvné, pevné, výsuvné schody, nakládací a nájezdové rampy, schránky na nářadí, barel na vodu, schránky na hasící přístroje, náporové a elektrické ventilátory, větrací mřížky, okna, světlíky.

### **chlazení, topení a pomocné prvky:**

Nabízíme možnost výběru transportního chlazení od dvou světových výrobců tohoto zařízení.  
Zdvíhací hydraulické plošiny.  
Spoilery a spací kabiny.  
Nezávislá topení.